


1. Vorlauf DN65/80/ND6 (Option)
2. Rücklauf DN65/80/ND6 (Option)
3. Sicherheitsvorlauf R 1"
4. Verbrennungsluftanschluss für raumluftunabhängigen Betrieb Ø122/125
5. Abgasstutzen Ø254/256 links oder rechts möglich
6. Abgas-Überdruckset
7. Gasanschluss Rp 1"
8. Motorabsperklappen
9. HT-Rücklauf DN65/80/ND6 (Option)
10. Geruchsverschluss DN25

1. Flow DN65/80/ND6 (Option)
2. Low Temp Return DN65/80/ND6 (Option)
3. Safety Valve R 1"
4. Airintake for roomsealed combustion Ø122/125
5. Flue connection Ø254/256 Left or Right
6. Flue connection set
7. Gas Inlet Rp 1"
8. Motorized shut-off Valve
9. High Temp Return DN65/80/ND6 (Option)
10. Condensate Discharge Trap DN25

Massstab 1:20

Dimension	Werkstoff / Material	Schriftfarbe / Font color	Grundfarbe / Basic color		
Planerdaten 51-UltraGas 2 D (250,300)			Gezeich. / Issued	14.10.2020	KAIJ
			Gepueft / Checked	14.10.2020	KAIJ
 Aktiengesellschaft		Aenderungsnr. / Alteration no.	DEV500012-01	Artikelnr. / Item no.	<b>4220466</b>
		Blatt / Sheet von / of	1 / 1	Dokumentnr. / Document no.	13933905 00