


1. Vorlauf DN200/150/PN6 (Option)
2. Rücklauf DN200/150/PN6 (Option)
3. Sicherheitsvorlauf R 2"
4. Verbrennungsluftanschluss für raumluftunabhängigen Betrieb Ø247/250
5. Abgasstutzen Ø504/506 links oder rechts möglich
6. Abgas-Überdruckset
7. Gasanschluss Rp 2"
8. Motorabsperrklappen
9. HT-Rücklauf DN200/150/PN6 (Option)
10. Geruchsverschluss DN40

1. Flow DN200/150/PN6 (Option)
2. Low Temp Return DN200/150/PN6 (Option)
3. Safety Valve R 2"
4. Airintake for roomsealed combustion Ø247/250
5. Flue connection Ø504/506 Left or Right
6. Flue connection set
7. Gas Inlet Rp 2"
8. Motorized shut-off Valve
9. High Temp Return DN200/150/PN6 (Option)
10. Condensate Discharge Trap DN40

Massstab 1:25

Dimension	Werkstoff / Material	Schriftfarbe / Font color	Grundfarbe / Basic color		
Planerdaten 51-UltraGas 2 D (2600,3100)			Gezeich. / Issued	20.10.2020	KAIJ
			Gepueft / Checked	20.10.2020	KAIJ
 Aktiengesellschaft		Aenderungsnr. / Alteration no.	DEV500018-01	Artikelnr. / Item no.	4220513
		Blatt / Sheet von / of	1 / 1	Dokumentnr. / Document no.	13947100 00