



1. Vorlauf DN100/125/PN6 (Option)
2. Rücklauf DN100/125/PN6 (Option)
3. Sicherheitsvorlauf R 1 1/2"
4. Verbrennungsluftanschluss für raumluftunabhängigen Betrieb Ø197/200
5. Abgasstutzen Ø306/308 links oder rechts möglich
6. Abgas-Überdruckset
7. Gasanschluss Rp 2"
8. Motorabsperklappen
9. HT-Rücklauf DN100/125/PN6 (Option)
10. Geruchsverschluss DN25

1. Flow DN100/125/PN6 (Option)
2. Low Temp Return DN100/125/PN6 (Option)
3. Safety Valve R 1 1/2"
4. Airintake for roomsealed combustion Ø197/200
5. Flue connection Ø306/308 Left or Right
6. Flue connection set
7. Gas Inlet Rp 2"
8. Motorized shut-off Valve
9. High Temp Return DN100/125/PN6 (Option)
10. Condensate Discharge Trap DN25

Masstab 1:20

Dimension	Werkstoff / Material	Schriftfarbe / Font color	Grundfarbe / Basic color		
Planerdaten 52-UltraGas 2 D (600-1000)			Gezeich. / Issued	24.09.2021	KAIJ
			Gepreuft / Checked	24.09.2021	KAIJ
Hoval	Aktiengesellschaft	Aenderungs- / Alteration no.	CWV600256-01	Artikelnr. / Item no.	4220965
		Blatt / Sheet von / of	1 / 1	Dokumentnr. / Document no.	14734249