


1. Vorlauf DN125/PN16 (Option)
2. Rücklauf DN125/PN16 (Option)
3. Sicherheitsvorlauf R 2"
4. Verbrennungsluftanschluss für raumluftunabhängigen Betrieb Ø247/250
5. Abgasstutzen Ø406/408 links oder rechts möglich
6. Abgas-Überdruckset
7. Gasanschluss Rp 2"
8. HT-Rücklauf DN125/PN16 (Option)
9. Geruchsverschluss DN40

1. Flow DN125/PN16 (Option)
2. Low Temp Return DN125/PN16 (Option)
3. Safety Valve R 2"
4. Airintake for roomsealed combustion Ø247/250
5. Flue connection Ø406/408 Left or Right
6. Flue connection set
7. Gas Inlet Rp 2"
8. High Temp Return DN125/PN16 (Option)
9. Condensate Discharge Trap DN40

Massstab 1:20

Dimension	Werkstoff / Material	Schriftfarbe / Font color	Grundfarbe / Basic color		
Planerdaten 52-UltraGas 2 D H (2200)			Gezeich. / Issued	12.11.2021	O. Müller
			Geprüft / Checked	12.11.2021	O. Müller
 Aktiengesellschaft		Aenderungsnr. / Alteration no.	CWV600163-01	Artikelnr. / Item no.	4220999
		Blatt / Sheet von / of	1 / 1	Dokumentnr. / Document no.	14850480